

Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats

Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras.

Alla som arbetar på arbetsplatsen skall medverka i att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöplanen avser byggarbetsplats:
--

Uppdraget:

Arbetsmiljöplanen distribueras till	
Person	Företag

Arbetsmiljöplanen uppdateras under uppdragets gång med anledning av förändringar av förutsättningar för genomförande av uppdraget. Ansvarig för uppdatering av arbetsmiljöplanen är:
--

1. Uppgifter om uppdraget

Beskrivning av uppdraget:

Beställare av uppdraget:

Entreprenadform:

Totalentreprenör för uppdraget är:

Underentreprenörer:

Byggtid:

Arbetsområdet disponeras enligt upprättad dispositionsplan.

2. Skyddsorganisation

Samordningsansvarig arbetsmiljö:	
Platschef:	
Skyddsombud:	
Skydds rond genomförs enligt följande:	
Veckodag:	Tid:
Varje vecka:	Varannan vecka:
Skydds rondens protokollförs i byggsplatsens dagbok	

Varje entreprenör ansvarar för att kontroll görs av att :

- tekniska anordningar som finns på byggarbetsplatsen är besiktigade och godkända av behörig personal före användning.
- förare av tekniska anordningar har behörig kompetens.

Den samordningsansvarige skall ha god kunskap om byggarbetsplatsens arbetsförhållanden.

Planeringsmöte genomförs med respektive entreprenör innan arbetet påbörjas.

Vid planeringsmötet sker gemensam genomgång av arbetsmiljöplanen och dess rutiner för arbetsmiljöarbetet. Respektive företag som utför arbetsmoment eller transporter av material som kan innebära risk för ohälsa eller säkerhet skall informera om detta till samordnaren för beslut om eventuella åtgärder.

Respektive entreprenör är skyldig att tillse att alla arbetstagare är informerade om gällande arbetsmiljöplan och dess arbetsmiljöregler.

Alla som arbetar på byggarbetsplatsen skall följa de ordnings- och skyddsregler som upprättats för byggarbetsplatsen samt delta i gemensamma skyddsronder.

Entreprenören har att följa Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:3 "Byggnads och anläggningsarbete", AFS 1994:48 "Maskiner och vissa andra tekniska anordningar" samt AFS 1998:4 "Användning av arbetsutrustning".

3. Ordning och reda på arbetsplatsen

Ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplats framgår av bilaga 1.

Checklista vid arbetsplatsolycka framgår av bilaga 2.

4. Gemensamma anordningar

Gemensamma anordningar på byggarbetsplats	
In- och utpassering	På arbetsplatsen råder besöksförbud
Transportvägar, gångvägar	Enligt upprättad dispositionsplan
Ställningar	Ställningar tillhandahålls av: <i>Ställningarna skall vara godkända</i>
Skyddsräcke, övertäckningar och skyddstak	Skyddsräcke och säkerhetsanordningar för ställningar utförs av:
Lyftredskap	Ange om kran kommer att användas på byggplatsen. Tillgång till andra typer av lyftredskap.
Elanläggning	Ansvarig för anläggning för belysning, huvudcentral/undercentral är:
Brandbevakning	Respektive entreprenör är brandskyddsansvarig inom egen entreprenad.
Personalutrymmen:	Personalbodar hålles av:
Parkeringsplats:	Enligt upprättad dispositionsplan.

5. Byggarbetsplatsens avgränsning

Byggarbetsplatsen är avgränsad genom:

Skyltar är uppsatta för information om byggarbetsplatsen på följande platser:

5. Identifierade risker knutna till byggarbetsplats

Följande risker är knutna till genomförande av uppdraget.

Arbete med särskilda risker	Förekommer	Framgår av bilaga
1. Risk för fall Risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är mer än 2 m		
2. Rasrisker Risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark.		
3. Arbete med kemiska eller biologiska ämnen Arbete med kemiska eller biologiska ämnen som medför fara för hälsa och säkerhet.		
4. Närhet till högspänningsledning Arbete utförs i närhet av högspänningsledning.		
5. Drunkningsrisk Arbete som medför drunkningsrisk.		
6. Arbete i Brunnar och tunnlar och anläggningsarbete under jord		
7. Sprängningsarbete		Sprängplan
8. Passerande fordonstrafik		
9. Upp- och nedmontering av tunga byggelement		
10. Takarbete		

6. Riktlinjer för genomförande av verksamhet på byggarbetsplats

Verksamheten på byggarbetsplatsen planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller i tid och rum så att risk för ohälsa och olycksfall uppkommer.

Samordningen bör ske av vilka som skall arbeta på byggarbetsplatsen under byggnationens olika steg. Det innebär att utförandet av olika delar av projektets konstruktionsarbete, installationer mm inte sammanfaller i tid och rum under byggskedet så att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer.

Identifiera behov av samordning av produktionsplanering mellan olika medverkande leverantörer och informera dem om detta. Dokumentera överenskommelserna.

6.1 Skyddsregler för byggarbetsplatsen

Utrymning

*Ej relevant för
detta uppdrag*



Utrymningsvägar och brandredskap mm skall finnas i erforderlig omfattning utifrån aktuellt uppdrag.

Utrymningsvägar finns fastställda med hänsyn byggarbetsplatsens användning, utrustning och storlek och dimensionerade efter det största antalet människor som verkar på arbetsstället.

Utrymningsväg är utmärkt på följande platser:

Utrymningsvägarna skall hållas tillgängliga och inte blockeras.

Brandredskap

Brandredskap finns att tillgå på följande platser:

Brandvarnare

*Ej relevant för
detta uppdrag.*

Brandvarnare finns uppsatta på följande ställen:

Kontroll av dörrar, portar, fönster och väggar

*Ej relevant för
detta uppdrag.*

- Kontrollera säkerhetsanordningar på skjutdörrar
- Kontrollera att motordrivna dörrar och portar är säkrade och har nödstopp.
- Kontrollera att de är möjliga att öppna manuellt vid strömavbrott.

Dörr	Säkerhetskontrollerad av:	Datum

- Kontrollera att fönster, takfönster, ventilationsöppningar och rökluckor kan öppnas, regleras och stängas.

*Ej relevant för
detta uppdrag.*

Fönster mm	Kontrollerat av:	Datum

- Uppmärkning av väggar av glas eller annat genomskinligt material intill arbetsplatsen.

Ej relevant för detta uppdrag.

Glasvägg mm	Kontrollerat av:	Datum

Förbindelseleder

Förbindelseleder – lastkajer, intagsbryggor och lastöppningar – skall förses med skyddanordningar för fall och ras. På intagsbryggor skall normalt finnas grind eller bom som öppnas och stängs i samband med transport. Lastkajer skall ha minst en utgång.

Förbindelseled	Kontrollerat av:	Datum

Typ av förbindelseled	Rekommenderad bredd
Förbindelseled avsedd att användas av motorfordon	3,0 meter
Uppbyggd landgång för materialtransport	1,0 meter
Gångväg på mark	0,9 meter
Trappa	0,8 meter
Uppbyggd ramp för gångtrafik	0,6 meter

Transporter till och från byggarbetsplats

Transporter till och från arbetsplatsen sker på transportleder inom arbetsplatsområdet enligt dispositionsplan.

Tillgång till el, vatten och gas

På byggarbetsplatsen finns el, vatten och gas att tillgå på följande platser:

El:

Vatten:

Gas:

Respektive företag som verkar inom byggarbetsplatsen stämmer av med samordnaren om de ev extra dragningar av el respektive vatten som erfordras. För dragning av tillfälliga elledningar inom byggarbetsplats följs tillämpliga lagkrav

För hantering av gas inom byggarbetsplats följs tillämpliga lagkrav.

Under icke arbetstid förvaras gasflaskor på följande platser:

Arbetsmetoder och verktyg

Alla som arbetar på byggarbetsplatsen skall välja arbetsmetoder och verktyg så att risk för ohälsa kan undvikas.

Vid val av arbetsmetod och verktyg beaktas

- risk för fall eller ras,
- onödiga tröttande fysiska belastningar,
- byggprodukternas egenskaper för hur de skall hanteras och bearbetas,
- exponeringstid för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar,
- anläggningens fysiska egenskaper.

Formar och tillfälliga stöd skall utformas, utföras och underhållas så att de med säkerhet motstår de belastningar och påfrestningar som kan förekomma.

Utstickande eller uppåtriktade byggnadsdelar eller föremål som är spetsiga eller vassa skall avlägsnas eller skyddas om så behövs för att undvika olycksfall.

Arbetsplatser

Arbetsplattformen skall vara stabil och tillräckligt utrymme (yta och höjd) skall finnas för att kunna utföra arbetet utan fara för säkerhet, hälsa eller välbefinnande. *(Gäller vid nybyggnation)*

Om arbete utförs i befintliga byggnader eller anläggningar och det av tekniska orsaker inte är möjligt att tillhandahålla erforderlig yta skall risk för ohälsa eller olycksfall förebyggas genom användning av tekniska hjälpmedel eller genom organisatoriska åtgärder.

Klimat och luftkvalitet

Luftkvaliteten på arbetsplatsen skall vara tillfredsställande.

Markarbeten

Ej relevant för
detta uppdrag.

³ Innan schaktning påbörjas skall det utredas om det i marken finns hälsofarliga ämnen, installationer eller ledningar. Om så är fallet skall erforderliga skyddsanordningar vidtas.

Hälsofarligt ämne, installation etc	Plats

Schaktning får endast ske under ledning av kompetent person.

Stödkonstruktioner skall upprättas vid schaktning om risk finns för oplanerade förändringar i marken alternativt utföras med släntlutning.

Schaktmassor och material skall placeras så att de inte orsakar risker p.g.a. ras.

Schaktgrop och brunnar skall förses med skyddsanordningar om risk finns för personskador.

Rivning och håltagning

*Ej relevant för
detta uppdrag.*

Innan rivning påbörjas skall klargöras om hälsofarliga ämnen ingår i byggnaden eller anläggningen. Detta skall beaktas vid planering och genomförande av rivning.

Rivning av bärande konstruktioner eller byggnad innehållande hälsofarliga material får endast ske under ledning av kompetent person.

Håltagning skall ske så att stabilitet finns hos kvarvarande delar av byggnaden eller anläggningen.

Vid rivning med grävmaskin eller mobilkran skall föraren av maskinen eller kranen vara väl förtrogen med metoden.

Vid rivning genom sprängning skall arbetet vara beskrivet i en sprängplan.

ORDNINGS- OCH SKYDDREGLER FÖR ARBETSPLATS:

Arbetstider på byggarbetsplats	
Ordinarie arbetstider	
Raster	

Ensamarbete:

Ensamarbete utanför ordinarie arbetstid får inte förekomma.

Övertidsarbete

Entreprenör som genomför arbete utöver ordinarie arbetstid övertar ansvaret för hela byggarbetsplatsen. Övertidsarbete skall anmälas till den samordningsansvarige.

Rökförbud

Rökförbud gäller för hela byggarbetsplatsen om inte annat överenskommits.

Materialhantering

Transportvägar och utrymningsvägar får inte blockeras.
Material mottages och förvaras på anvisad plats.

Städning

Alla entreprenörer som arbetar på byggarbetsplatsen skall hålla en god ordning.
Det innebär t ex att byggarbetsplatsen inte i onödan får belamras med material, redskap, emballage, avfall eller liknande.

Regelbunden städning av arbetsstället skall utföras.

Källsortering

Källsortering av avfall tillämpas.

Tillfällig el

Tillfällig el får endast dras av behörig person.

Ställningar

Ställningar och landgångar skall vara utförda enligt gällande anvisningar. Kontroll skall ske före användning.

Brandskydd

Alla arbetstagare skall följa gällande brandskyddsbestämmelser. Utförande av "Heta arbeten" skall alltid anmälas till samordningsansvarige.

ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER FÖR ARBETSPLATS:
--

Personlig skyddsutrustning

Det åligger varje person som verkar på byggarbetsplatsen att använda skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta om det inte är uppenbart obehövt.

Personlig skyddsutrustning i övrigt skall användas när så behövs.

Förbandsmateriel

Förbandsmateriel förvaras på byggarbetsplatskontor.

Skador och tillbud

Vid arbetsplatsolycka: Agera enligt bifogad checklista (bilaga 2)

Rapportera skador och tillbud till samordningsansvarig.

Skydds rond

Skydds rond sker på fastställda tider.

Samling vid byggarbetsplatskontor.

Checklista vid arbetsplatsolycka

Datum:	Tid:
---------------	-------------

- **Ring 112 och larma – ambulans och räddningstjänst. Utse vägvisare.**
- **Ge nödvändig medicinsk hjälp**
- **Säkra arbetsplatsen för vidare olyckor och för undersökning**
- **Tillse att den skadade får vård. En person medföljer till sjukhus.**

- **Kontakta egen arbetsgivare och andra berörda företag.**
- **Klargör vem som kontaktar anhöriga till den skadade.**
- **Kontakta yrkesinspektionen och skyddsombud lokalt och regionalt.**
- **Kontakta företagshälsovården.**

- **Samla personal på säker plats.**
- **Informera om vad som hänt och låt ingen gå direkt hem.**
- **Ge tid för att alla skall kunna ta kontakt med sina anhöriga.**
- **Ge stöd till medarbetare och kollegor.**

- **Bestäm när gruppen skall återses nästa gång.**